

Grúa de bipedestación y traslado WAY UP

ref: AD906

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-bipedestacion-y-traslado/grua-de-bipedestacion-o-cambia-panales-y-traslado-de-enfermos-way-up>



La WAY UP es una grúa de bipedestación y traslado de reducidas dimensiones, y que gira sobre si misma, lo que permite maniobrar de una forma sencilla en espacios reducidos, como baños muy pequeños.



Incorpora seis ruedas, dos de ellas con frenos, para facilitar los traslados al cuidador. Su gran capacidad de carga de 180 kg y el tipo de tracción desde las lumbares que realiza a la hora de elevar al paciente la convierten en una grúa muy versátil. Entre sus múltiples aplicaciones puede ser utilizada para vestirse, cambio de pañales, utilizar el WC, entrar o salir de un coche, traslado de la silla a la cama y viceversa...y todo de una manera fácil y sencilla. Permite al paciente alcanzar la posición de pie, total o parcial.



COMPACTA

Totalmente diferente a otras grúas en el mercado, la WAYUP 5 está especialmente optimizada para espacios reducidos con su extrema compacidad (ancho de base de 56 cm) y su base de inodoro notablemente baja (6,5 cm de altura total). Su capacidad de peso se ha aumentado a 180 kg.



BRAZO REGULABLE

Un innovador brazo de elevación extensible que se puede ajustar en 3 posiciones de diferentes longitudes para adaptarse a la morfología de cada paciente para el mejor cuidado posible. Además, el brazo de elevación también es reversible para permitir configuraciones de 2 alturas diferentes para optimizar la posición del arnés:

- En la región lumbar para operar una transferencia semiactiva.
- Debajo de las axilas para operar una transferencia semipasiva.



TALONERA

Una cómoda talonera extraíble forrada con espuma de poliuretano para colocar fácilmente los pies del paciente antes de una transferencia.



CAJA DE CONTROL


La caja de control dispone de una pantalla LCD en la que indica los ciclos de uso y el nivel de carga de las baterías. También incorpora un sistema de protección de sobrecarga, para no superar el peso máximo a modo de seguridad.

Se puede programar la función de parada y arranque suave para aquel tipo de pacientes que necesiten un cuidado especial a la hora de la elevación y el descenso.



SOPORTE DE RODILLAS

Soporte de rodillas ergonómico fabricado en material textil y espuma para proteger las rodillas vulnerables. Equipado con una correa de pantorrilla como estándar para asegurar las piernas.



MEDIDAS

- A.** Largo total: 95 cm
- B.** Altura mínima de elevación: 80 cm
- C.** Altura máxima de elevación: 133 cm
- D.** Altura total: 100 cm
- E.** Altura de la base: 6,5 cm
- F.** Ancho de la base mínimo: 24 cm
- G.** Ancho máximo de la base: 56,5 cm
- H.** Diámetro de giro: 90 cm



Tabla de medidas y modelos

Modelo	AD906
--------	-------

Accesorios



- Estación de carga externa



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia



- Arnés bipedestacion 'Way up'